

Data Sheet

OM (metálico)	Superficie y suelo
Norma de referencia	IEC 61439-1&2
Aislamiento	Clase I
Intensidad nominal máxima (In)	630 A
Tensión de empleo (Ue)	AC 690 V
Tensión nominal de aislamiento (Ui)	AC 750 V
Tensión asignada soportada al impulso (Uimp)	AC 6000 V
Pico de corriente soportada (Ipk)	70 kA
Corriente de corta duración Icw (1 seg.)	32 kA
Tensión asignada soportada en frecuencia de 50Hz	1,6 kV
Frecuencia asignada	50/60Hz
Grado de protección	IP30 IP40 (montando puerta IP55) IP55
Protección contra impactos mecánicos	IK10 (IK08 con puerta transparente)
Condiciones de servicio - Temperatura ambiente	-55°C (seco) +40°C (húmedo)
Color	RAL 9001
Puerta	Opaca/Transparente
Altura	Desde 550 hasta 1450 mm (superficie) Desde 1700 hasta 2150mm (suelo)
Anchura	400, 600, 800 mm
Profundidad (con puerta)	230 mm
Profundidad útil	135 mm
Módulo auxiliar	Mismas características módulo principal
Tipo de material	Chapa de acero de 1mm con recubrimiento de Zinc (evita corrosión)
Protección anticorrosiva	Clasificación C3
Incluye	<ul style="list-style-type: none"> - Panel trasero - Techo/suelo (con agujeros para cables) - Dos paneles laterales - Piezas fijación mural - Pieza unión de armarios en caso de módulo auxiliar - Zócalo 100mm a partir de H = 1700mm
No incluye	<ul style="list-style-type: none"> - Puerta con llave - Tapas - Placas - Carriles DIN - Embarrado

